

FRESH START™

Amorsa multifunctionala 100% acrilica pentru interior si exterior

023 00

Amorsa 100% acrilica de calitate superioara, conceputa pentru a adera pe o gama vasta de substraturi, atat interioare cat si exterioare. Se foloseste pe pereti, lemn, ipsos, beton, gips, tigla si ceramica, metale neferoase, spuma poliuretanică, sticla si PVC rigid. Se aplica usor cu minima improscare avand miros slab. Acopera bine si se usuca repede. **023 FRESH START Amorsa Acrilica** confera o excelenta aderenta si etansare. Poate fi folosita sub vopselurile acrilice sau emailuri, precum si peste suprafetele anterior sau recent vopsite.



IDEAL FOR

- Wood
- Plaster and Concrete
- Gypsum board
- Galvanized Metal
- Glossy paint
- Tile
- Formica

Benjamin Moore Interior/Exterior

FRESH START™
ALL PURPOSE 100% ACRYLIC



EL/07/013

Eco Primer

White 023 00


Caracteristici de performanta:

- Aderenta excelenta;
- Uscare rapida, se poate revopsi in aceeasi zi;
- Respirabil – rezistent la golurile de aer;
- Rezistenta acrilica;
- Acoperire buna, suprafata neteda pentru finisaje de inalta calitate;

Culori: Disponibil ca baza de culoare alba. Se poate nuanca cu **colorantii Moor-O-Matic** in culori deschise, pentru o acoperire suplimentara.

DeepBase 04: Este folosit atunci cand simbolul Δ este prezent. Nuanțat, asigura un strat de baza adecvat pentru a fi folosit inaintea aplicarii unor culori profunde si intense.

Toxicitate: Nu contine plumb sau mercur.



Ghid de performanțe:

Rezistenta la intemperii:

Rezistenta excelenta la intemperii. Acoperiti cu suprastraturi 100% acrilice Benjamin Moore.

Rezistenta la conditiile de mediu:

Asigura o buna rezistenta la carbonatarea betonului, cand este acoperit in cantitatile de intindere recomandate.

Rezistenta la caldura: Pana la 65 C.

Rezistenta la apa: Rezista la ploaie si condens.

Rezistenta la abraziune: Rezistenta buna la abraziune.

Rezistenta la solvent: Rezistenta buna la diluant. Sensibil la hidrocarburile aromatice si alcool.



VOC (compusi organici volatili): 023 Fresh Start Eco Primer:
UE limită: 30g/l (2010). Acest produs conține maxim 12g/l COV.

face parte din categoria A / g WB (primeri).

Suprafata de Acoperire:

10 - 11 m²/L în funcție de textura și porozitatea suprafeței.

Volum solid:

32%

Grosimea peliculei umede:

100 micrometri

Grosimea peliculei uscate:

32 micrometri

Timp uscat la 20° C

1 ore la atingere
3 ore pentru revopsire.

Flexibilitatea

6 mm

Diluare

5%

Aplicare

Rola, pensula sau prin pulverizare,

Pregătirea suprafeței: suprafața care urmează a fi vopsită trebuie să fie curată, uscată și degresată de murdărie, praf, grăsimi, vopsea cojită sau mușcăi. Sablați suprafețele lucioase pentru o finisare mată.

NOTA: Dacă mușcăiul este prezent, înlăturați-l cu un antimușcăi. Aplicați un strat. Umpleți gaurile de cuie, crapăturile și zonele ce au nevoie de reparații, apoi punctați acele zone cu amorsa.

GIPS NOU: 023 FRESH START nu va ridica scamele de pe hartie.

LEMN: Aplicați un strat și sablați până devine o suprafață netedă.

PERETI NOI, IPSOS și BETON: Aplicați numai când aceste suprafețe sunt uscate și tratate.

CARAMIDA, ZIDARIE, SPUMA POLIURETANICA: Asigurați-vă că materialul necompact și faramitat este înlăturat înainte de amorsare.

SUPRAFETELE VOPSITE ANTERIOR: Asigurați-vă că suprafața este curată și fără defecte.

METAL GALVANIZAT, ALUMINIU și OTEL FARA PETE: Degresați cu diluant sau cu solvent adecvat.

STICLA, PVC RIGID, TIGLA DIN CERAMICA: Curățați bine cu detergent și apă.

APLICARE: Aplicați cu pensula, rola sau prin pulverizare. Nu aplicați la temperaturi sub 10°C.

USCARE: Timpul de uscare: 1 ora la atingere. În cazul mai multor aplicări 3 ore. Timpul de uscare este mai lung în condiții de frig / umezeală.

Curatare:

Curățați echipamentul în apă caldă cu săpun, imediat după utilizare. Evitați golirea recipientelor în gurile sau canalele

Gestionarea deșeurilor: de scurgere. Recipientele goale trebuie depozitate responsabil în funcție de normele și regulile de igienă locale.

Precauții- Sanatate

Contactul cu pielea: clătiți bine cu apă și săpun. Contactul cu ochii: clătiți imediat cu apă; Apelați la asistenta medicală. Dacă se înghite: apelați la asistenta medicală fără întârziere și prezentați eticheta produsului.

și securitate:

Ambalare și depozitare:

Dimensiuni ambalaj:
1 litru, 3 litri;

Punct de inflamabilitate:
nu are;

Depozitare:

nu este periculos, fără cerințe speciale;

Benjamin Moore Paints

