

Eco Style Soft Matte

Vopsea ecologica pe baza de apă

219

Eco Style Soft Matte este o vopsea acrilica, ecologica, pentru interior. Este certificata de catre ASAOS si îndeplineste criteriile Uniunii Europene ECO LABEL. Este inodora, nu contine amoniac, potrivita pentru scoli, gradinite, spitale, birouri. Datorita formulei sale speciale protejează utilizatorul si mediul. Nu contine substante periculoase, cum ar fi metale grele, formaldehidă liberă, hidrocarburi aromatice. Dupa uscare capata un finisaj elegant mat, care oferă o excelenta rezistenta la spalare și abraziune datorita unei tehnologii de inglobare a unor particule ceramice microscopice. Se aplica usor, este lavabila, are opacitate remarcabila si o buna rezistenta la stropire. Se poate aplica pe ipsos pregătit în mod corespunzător, glet, beton, zidarie, gips-carton, lemn si metal.




Caracteristici de performanță

- Inodor, nu contine amoniac, potrivita pentru scoli, gradinite, spitale, birouri.
- Bazata pe tehnologia de inglobare a particulelor ceramice microscopice, ce ii reda excelenta rezistenta la stropire si curatare.
- Dupa uscare capata un finisaj elegant mat.
- Se aplica ușor și curat, opacitate excelenta, formula rezistanta la stropire si curatare.
- Protejează utilizatorul și mediul.
- Formeaza o pelicula respirabila.

Culori: Alb și peste 35.000 culori disponibile prin sistemul Moor-O-Matic.

Toxicitate: Nu contine plumb sau mercur.

Nivel de luciu: Mat.



Ghid de performanta:

Rezistenta la apa

Lavabil. Se poate spala dupa 7 zile de la aplicare.

Rezistenta la caldura

Până la 60 C.º

Rezistență la abraziune

Rezista la abraziune, mai putin la culorile inchise.

Rezistență solvent

Rezistenta la diluant . Sensibil la hidrocarburi aromatice si alcooli.



VOC (Compusi Organici Volatili):

Acest produs face parte din categoria A/a WB: Pentru pereți și plafoane mate de interior (luciu < 25@60°) și este sub limitele de COV EU de: 30g/l (2010). Acest produs conține maxim 12g/l COV

Acoperire	Volum solid	Grosimea Peliculei Umede	Grosimea Peliculei Uscate
10 – 11 m²/L	36%	96 micrometri	35 micrometri
Timp de uscare la 20° C	Flexibilitatea	Diluare	Aplicare
1 ore la atingere 2-4 ore pentru al doilea strat	6mm	5% apă dacă este necesar	Rola, Pensula, Pulverizare,

Pregătirea suprafeței

Suprafata de vopsit trebuie să fie curata, fara murdărie, grăsime, praf, vopsea cojita și mușegai. Matuiti zonele lucioase prin slefuire. Aplicați unul sau doua straturi de 219 Eco Style Soft Matte după grunduirea suprafețelor după cum urmeaza mai jos.

Ipsos nou, gips-carton: Amorsati cu un strat de 192 Aqua Grip Grund Micronizant sau 023 Fresh Start Eco Primer.

Zidarie, beton, cărămizi: Amorsati cu 023 Fresh Start Eco Primer sau Amorsa 181 SUPERSPEC rezistenta la alcali.

Suprafete vopsite anterior: Dacă suprafața nu prezinta defecte amorsati cu 023 Fresh Start Eco Primer. Umpleti golurile și crăpăturile și sablati dupa uscare. Suprafete reparate trebuie să fie punctate local cu 023 Fresh Start Eco Primer. În cazul suprafețelor vopsite anterior cu var poros se aplica un strat de 192 Aqua Grip Grund Micronizant.

Lemn nou: Amorsati cu 023 Fresh Start Eco Primer.

Aplicarea

Vopseaua se amesteca bine inainte utilizare. Se aplica cu rola, pensula, sau prin pulverizare. Utilizati role cu par scurt pentru o suprafata cat mai fina. Diluare 5% cu apă curată. Nu se aplica la temperaturi sub 10°C. Se închide recipientul când nu mai este folosit. Se usuca în 1 ora la atingere, se poate revopsi în 2-4 ore. Orele de uscare sunt mai lungi în conditii de frig/umezeala.

Curățare
Gestionarea deșeurilor: Eliminati cât mai mult posibil, vopseaua, de pe perii și role înainte de curățare. Pensulele si rolele se pot curata cu apă si detergent imediat după utilizare. NU aruncati resturile în canalele de scurgere sau cursuri de apă. Gestionati deșeurile în mod responsabil și în conformitate cu legislația locală.

· Contactul cu pielea: spălați pielea cu apă și săpun. · Contactul cu ochii: spalati imediat cu apă. · apelati la asistenta

Precautii-

Sănătate și securitate:

medicala

· Dacă este înghițit: obțineți asistență medicală fără întârziere. Tratamente precum sablare, arderea etc a peliculei de vopsea poate genera pericole ca praful sau fumul. Asigurați buna ventilare în timpul aplicării și uscării. Utilizati echipament de protectie (respiratorie), dacă este necesar.

· Nu lasati la indemana copiilor. · Protejati de inghet.

Ambalare si depozitare

Dimensiuni: 0,875 litri, 3,5 litri, 10 litri

Punct de ardere: nici unul

Depozitare: nu este periculos, nu sunt cerinte speciale

