

Glet gata preparat NIDA Readymix Profesional

Fișă tehnică

- ✓ ușor de aplicat și șlefuit
- ✓ aderență foarte bună
- ✓ se obțin suprafețe albe și netede, gata de vopsire



Descriere:

NIDA Readymix Profesional este o pastă gata preparată, de culoare albă, pre-amestecată cu adaosuri minerale și aditivi de calitate profesională pentru a-i asigura o aderență și plasticitate crescută. În momentul aplicării, pasta prezintă consistența ideală pentru a-i conferi materialului o lucrabilitate superioară și o suprafața finală netedă și regulată.

Caracteristici:

| | |
|---|---------------------------------|
| Consum specific | 0,5 kg/m ² /mm |
| Timp de uscare (funcție de umiditatea mediului) | ≈ 6-8 h |
| Mod de aplicare | manual sau mecanizat |
| Reacție la foc | A1 |
| Valabilitate | 18 luni |
| Temperaturi de aplicare | minim +5°C - maxim +25°C |
| Ambalare | 5 kg/găleată; 20 kg/găleată; |
| Cod SAP | 5 kg 4044817 20 kg 4044818 |

Domenii de utilizare:

- ▶ Pentru ultimul strat de finisare al îmbinărilor dintre plăcile de gips-carton și finisarea întregului parament al plăcii.
- ▶ Gletuirea suprafețelor tencuite și nivelate în prealabil, ca ultim strat de super finisaj, doar în interiorul clădirilor.
- ▶ Suportul trebuie să fie uscat, desprăfuit și să nu prezinte pete de ulei, eflorescențe sau zone friabile.

Fișa tehnică actualizată este disponibilă pe site-ul Siniat, pe pagina produsului.
Link direct: [Glet gata preparat NIDA Readymix Profesional](#)



Aplicare



Mixare

Mod de lucru

- ▶ Realizați îmbinarea dintre plăci folosind ipsosul pentru îmbinări NIDA Profesional sau NIDA Profesional Fresh împreună cu banda de îmbinare
- ▶ Banda de îmbinare se aplică începând cu zona superioară
- ▶ La final, aplicați, peste îmbinarea realizată între plăcile de gips-carton, pasta NIDA Readymix Profesional pentru a obține un ultim strat de super finisaj
- ▶ Presați ferm cu șpaclul pentru a elimina surplusul și întindeți pasta peste îmbinarea realizată și pe suprafața plăcii de gips-carton pentru a obține o suprafață plană
- ▶ Verificați ca suprafața obținută să fie complet uscată înainte de șlefuire
- ▶ Pregătiți suprafața obținută pentru vopsire conform instrucțiunilor producătorului vopselei
- ▶ Acoperiți cu pastă și capetele șuruburilor din câmpul plăcii. Când primul strat s-a uscat complet, aplicați un al doilea strat cu o lățime mai mare decât stratul anterior, aproximativ 25 cm
- ▶ După uscarea completă a stratului anterior aplicați stratul de finisare cu o lățime de aproximativ 30 cm
- ▶ Pentru obținerea celui mai ridicat grad de finisare, acoperiți toată suprafața plăcii cu un strat de NIDA Readymix Profesional, eliminând astfel orice imperfecțiune și egalizând gradul de absorbție în vederea vopsirii
- ▶ După uscarea completă a pastei aplicate, șlefuiți fin pentru obținerea unor suprafețe perfect netede.

Măsuri de protecție:

În cazul contactului cu ochii se spală imediat cu apă din abundență și se consultă medicul de specialitate. Poate cauza sensibilitate în contact cu pielea. A se folosi mănuși corespunzătoare și a nu se lasă la îndemână copiilor.

Condiții de depozitare:

Produsul are o valabilitate de 18 luni de la data fabricației înscrisă pe ambalaj, în condiții de depozitare și transport, la adăpost de factorii atmosferici. În cazul utilizării parțiale închideți găleata cu grijă pentru a putea fi folosită în aplicații ulterioare. NU lăsați să înghețe! NU amestecați cu alte produse!

Etex Building Performance S.A.
Str. Drumul Leordeni nr. 106, Sector 4, București, România
Tel. (+4) 021 334 96 08/ 09
Fax (+4) 021 404 39 95/ 96/ 97
www.siniat.ro
Fabrica Aghireșu
Aghireșu Fabrici, Nr. 281, județul Cluj